

PLATEAU EXTENSIBLE



Extensible jusqu'à 20.550 mm



plus d'infos sur
www.lecitrailer.fr



LeciTrailer

PLATEAU EXTENSIBLE



DIMENSIONS

- › Longueur HT: 13.550 mm. à 20.550 mm
- › Largeur HT: 2.550 mm.
- › Hauteur de sellette: 1.130 mm. à 1.200 mm.
- › Hauteur de col: 164 mm.
- › Distance king-pin: 1.550 mm.

STRUCTURE

- › Longérons en section double T en acier haute limite élastique.
- › Col de 164 mm. Selon Norme ISO 1726, structure châssis renforcé
- › Traverses IPEA-80, au pas de 400 mm.
- › Extensible de 13.550 à 20.550 mm avec 7 positions de blocage pneumatique intermédiaires tout les 1.000 mm.
- › Rive latérale en profil laminé à chaud perforé, équipée de 13 paires d'anneaux 2 Tn d'arrimage encastrés.
- › BAE acier.
- › Béquilles mécaniques à de 2 vitesses.
- › Plancher en bois dur massif Kapur avec omégas acier galvanisés.

ESSIEUX / SUSPENSION

- › 3 essieux avec freins à disque et suspension pneumatique.
- › 6 roues complètes 385/65 R 22,5.

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

- › Installation électrique selon norme ADR de 24V.
- › 3 connecteurs ISO: 2 de 7 pôles (24N et 24S) et 1 de 15 broches.
- › Feux arrière 7 fonctions avec support de plaque d'immatriculation.
- › Signal acoustique de marche arrière.
- › Feux latéraux à LED.

FINITIONS

- › Structure métallique du châssis grenailé avec qualité SA 21/2.
- › Traitement de protection anticorrosion du châssis par immersion complète et électro-application cathodique (KTL) à conversion nanotechnologique. Ce processus de dernière génération assure que la couche de KTL 50 microns soit uniforme sur toute la surface du châssis.
- › Finition avec email acrylique-polyuréthane (peinture en deux composants) en couleur RAL 7016 et séchage au four à température contrôlée.


EQUIPEMENTS

- › Support de roue de secours à trevil.
- › Cales de roues.
- › Barre latérale pare cycliste rabattable aluminium.
- › Kit convoi exceptionnel.
- › Coffre et Extincteur

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- › Indicateur d'usure plaquette de freins.
- › Plancher tôle lisse ou larmée.
- › Face avant de 1.200 mm à 2.400 mm de hauteur.
- › Poches à ranchers rondes o rectangulaires 90x50.

- › Plusieurs options d'anneaux.
- › Autosuiveur (EBS 4S/3M)
- › Traverses intermédiaires
- › Carrosserie ridelles
 - Porte arrière à 2 vantaux en aluminium.
 - Treuils et crochets (5 à chaque côté).
 - Poteaux de levier avec fermeture latérale intégrée.
 - 10 ridelles aluminium anodisées.
 - Protection latérale avec bandeau en caoutchouc.



Face avant renforcée



Convoi Exceptionnel



Option twistlock et rive perforé



Option traverses intermédiaires et option ridelles



Option extension tubulaire centrale



Option carrosserie OpenBox C+

