



## Semirremolque Plataforma Forestal 3E

### DIMENSIONES

Longitud: 13.550 mm.  
 Anchura: 2.480 mm.  
 Altura 5ª rueda: 1.200 mm. a 1.250 mm  
 Altura cuello: 220 mm.  
 Distancia king-pin: 1.600 mm.

### ESTRUCTURA

Largueros de sección doble T en acero alto límite elástico  
 Travesaños IPEA-80 a una distancia de 400 mm.  
 Cuello de 220 mm. Norma ISO 1726  
 Banda lateral de perfil laminada en caliente  
 Antiempotramiento trasero de aluminio  
 Pies de apoyo mecánicos de 2 velocidades  
 6 pares de casquillos en los laterales para postes de 90 mm. de diámetro.

### TREN RODANTE

3 ejes con frenos de disco.  
 Suspensión neumática accionada por válvula de 5 vías  
 7 neumáticos medida 385/65 R 22,5  
 ABS 1 eje  
 Instalación de frenos homologada CE de dos circuitos  
 Freno aparcamiento mediante actuadores neumáticos

### INSTALACION ELECTRICA

Cabezas de acoplamiento ISO con filtro incorporado  
 Instalación eléctrica blindada según norma ADR de 24V.  
 3 conectores ISO: 2 de 7 polos (24N y 24S) y 1 de 15 polos  
 Grupo óptico de 7 servicios con soporte matrícula  
 Avisador acústico de marcha atrás  
 Gálambos laterales LED. Tercera Luz de freno.

### ACABADO

Estructura metálica granallada.  
 Imprimación Epoxy (2 componentes)  
 Esmalte acrílico-poliuretano (2 componentes)  
 RAL a escoger

### EQUIPAMIENTO

Sistema antriproyección según reglamentación vigente  
 Soporte rueda de repuesto tipo cesta  
 Antiempotramiento lateral abatible  
 Placas Vehículo largo  
 Llave para ruedas

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Ejes con freno de Tambor  
 Indicador desgaste pastillas de frenos  
 Suspensión mecánica  
 Eje autodireccionable con ABS 4S/2M  
 Elevador de eje  
 Cuentakilómetros  
 Neumáticos medida 385/55 R 22,5  
 Llantas de aluminio  
 ABS con 2 ejes sensorizados  
 EBS+RSS con 1 eje sensorizado  
 Sensores de aparcamiento  
 Manómetro control de carga  
 Soporte adicional rueda repuesto

Refuerzo en chasis para montaje de grúa  
 Postes de barra perforada Ø 90/70 mm. de 2 m. altura  
 Piso de madera estratificado de 30 mm. espesor  
 Piso de chapa lisa 4 mm.  
 Piso de chapa lagrimada 4/6 mm.  
 Frontal de chapa de 1.500 a 2.000 mm. altura

Cajón de herramientas en PVC  
 Cajón porta-extintores  
 Extintor de 6 kg. de capacidad  
 Depósito de agua PVC de 30 litros



**LeciTrailer**

**Máxima resistencia Total flexibilidad**

Cº de los Huertos, s/n. Aptdo. 100 - Tel. +34 976 462 121  
 Fax +34 976 773 914 - 50620 CASSETAS (Zaragoza) España  
 E-mail: lt@lecitrailer.es - www.lecitrailer.com