

CASSONATO TIR 3 ASSALI

SPONDE LATERALI IN ALLUMINIO



LeciTrailer



DIMENSIONI

- **Lunghezza:** 13.620 mm.
- **Larghezza:** 2.480 mm.
- **Altezza ralla da:** 1.100 mm. a 1.250 mm.
- **Sbalzo anteriore:** 1.650 mm.

STRUTTURA

- Longheroni a sezione variabile a doppia T in acciaio ad alta elasticità.
- Traverse IPEA-80 ad una distanza di 400 mm.
- Collo da 150 mm. Norma ISO 1726.
- Profilo laterale laminato a freddo, dotato di anelli di ferma carico.
- Barra paraincastro posteriore in alluminio.

ASSALI / SOSPENSIONI

- 3 ASSALI
- Freni a disco.
- EBS + RSS (dispositivo antibaltamento)
- Sospensioni pneumatiche azionate per valvola a 5 vie.

FRENI

- Impianto frenante a doppio circuito omologato CE.

PNEUMATICI

- 6 pneumatici
- Dimensione 385/65 R 22.5

PIEDI DI APPOGGIO

- A due velocità.

IMPIANTO ELETTRICO

- Accoppiamenti ISO con filtro incorporato.
- Impianto elettrico schermato a 24 V.
- 3 prese ISO: 2 da 7 poli e 1 da 15 poli.
- Gruppo ottico a 7 servizi e luci targa.
- Segnale acustico di retromarcia.
- Luci laterali a LED.
- Luci di ingombro superiori.
- Cornetti laterali.
- Terza luce d'arresto.

PAVIMENTO

- Pavimento in multistrato con carico massimo carrellabile di 7.100 Kg. secondo le norme DIN EN 283.

FINITURA

- Parti metalliche completamente sabbiato (con granigliatura metallica).
- Verniciatura con antiruggine bicomponente.
- Finitura con vernici acriliche-poliuretaniche bicomponenti.
- RAL a scelta.

CARROZZERIA

- Testata in acciaio - alluminio H 1.200 mm + arco da 600 mm.
- All'interno protezione in multistrato da 15 mm.
- Sponde laterali in alluminio divise in 4 sezioni H 800 mm.
- Sponda posteriore ribaltabile H 800 mm.
- Centinatura tipo "Capannina" H 1.800 mm completa di un arco ripiegovole per ciascun piantone.
- Piantoni con chiusura laterale integrata.
- Paracolpi laterali.

ACCESSORI

- Cassetta attrezzi.
- Deposito acqua.
- Calzatoie.
- Sistema antispray.
- Paraciclisti ribaltabili.
- Strisce riflettenti laterali e posteriori.

OPZIONI

- Assali con freni a tamburo.
- Asse autosterzante con EBS 4S/2M+1M
- Contachilometri.
- Sollevatore primo asse.
- Pneumatici 385/55 R 22,5.
- Cerchi in lega.
- EBS 4S/2M + 1M.
- Manometro per il controllo del carico.
- Porta ruota di scorta.

- Pavimento in acciaio da 4 mm.
- Pavimento in acciaio zigrinato 4/6 mm.
- Pavimento in omega - legno.
- Sedi piantane laterali - anteriori - posteriori.
- Piantane zincate.
- Verricelli e ganci.
- Ganci nave.
- Porta posteriore a due battenti.
- Sponde in 5 sezioni per lato.
- Sponde con H 600 o 1.000 mm.
- Estintore e porta estintore.
- Buca coils L 7.000 - 8.000 - o 8.500 mm.
- Cassettone trasversale zincato con apertura laterale su entrambi i lati (stivaggio telone e archetti).
- Cassettone trasversale zincato - grigliato.
- Telaio extra strong.
- Versione Mega.

